

Plus de sécurité contre
les effets de l'humidité
grâce à la surface Protect.



AGEPAN® DWD protect

L'ORIGINAL

AGEPAN® DWD protect est un panneau en fibres de bois perméable à la diffusion de type MDF. RWH selon EN 622-5, qui correspond aux conditions générales d'autorisation Z-9.1-382, ainsi qu'à DIN EN 14964. Notre AGEPAN® DWD protect offre à l'utilisateur, grâce à la protection de surface optimisée, plus de sécurité contre les effets de l'humidité. Son utilisation comme revêtement contribue au raidissement contre le flambage et le basculement; il sert également de seconde couche drainante.

- ✓ Disponible avec chants droits et profil rainé-crêté
- ✓ Spécialement en grand format AGEPAN® DWDmax
- ✓ Perméable à la diffusion, étanche au vent et à la pluie
- ✓ Revêtement solide et seconde couche drainante
- ✓ Protection de surface optimisée contre l'humidité du chantier
- ✓ AGEPAN SYSTEM approuvé pour vos constructions F60-B (REI60)
- ✓ Bonne adhérence des rubans adhésifs
- ✓ Fonction de toit de secours jusqu'à 8 semaines d'exposition aux intempéries et à la suite de dégâts dus à une tempête
- ✓ Protection contre la grêle selon classement de l'institut IBS à Linz
- ✓ Résistance à l'infestation par les rongeurs, confirmée officiellement
- ✓ Résistant à des concentrations élevées d'air salin
- ✓ Pas besoin de bande d'étanchéité pour clouage selon ZVDH

APPLICATIONS

- Raidissement contre le flambage et le basculement
- Revêtement raidisseur et porteur pour toits et parois
- Utilisation statique selon autorisation Z-9.1-382
- Sous-construction stable et seconde couche drainante
- Panneau de sous-couverture selon règles ZVDH: UDP-A, selon EN 14964: type II
- Non recommandé pour des combles et galetas froids non-isolés et les avant-toits



ECOBORD

FUNKTIONSHOLZ®



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur permettant un risque de santé par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions).

