

# Fiche Technique

## EasySealant



### 1. Description

Firestone EasySealant est un mastic d'étanchéité et de collage de qualité supérieure à base de MS polymère. Il est conçu pour étancher, fixer et réparer des membranes PondEasy EPDM installées dans les petits bassins décoratifs. Le mastic EasySealant assure une jonction étanche, solide et durable avec différents types de substrats (EPDM avec EPDM, bois, métal, béton, pierre, etc.).

### 2. Précautions préliminaires

La surface destinée à recevoir le mastic EasySealant doit être lisse, propre et exempte de poussières, d'huile et de graisse. En cas de stockage à une température inférieure à 15 °C sur une période prolongée, veiller à ramener le produit à température ambiante avant l'utilisation.

### 3. Mise en œuvre

Appliquer le mastic au moyen d'un pistolet à mastic. Coupez la buse d'application au cutter de manière à créer une ouverture de 7 mm de diamètre. Appliquez un cordon ininterrompu à une vitesse d'environ 6s/10cm. Refermez et passez doucement un rouleau sur la membrane du dessus. Attendez au minimum 48 heures (plus longtemps par temps froid) avant d'exercer une tension modérée sur le détail. Pour des informations plus détaillées, consultez le guide spécifique d'application Firestone.

### 4. Consommation

Consommation d'environ 6 ml par cartouche (largeur de cordon de 6 mm).

### 5. Caractéristiques

| Physiques                                                            |                                                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pâte noire liquide</li> </ul> |                                                |
| Techniques                                                           |                                                |
| Matériaux de base                                                    | 1,2-Ethanediamine,N-,3-,trimethoxysilyl,propyl |
| Couleur                                                              | Noir                                           |
| Solvants                                                             | aucun                                          |
| Solides                                                              | 100 %                                          |
| Point éclair                                                         | > 100 °C                                       |

### 6. Conditionnement / Stockage / Péremption

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Conditionnement | 12 cartouches/carton |
| Code produit    | NA                   |

**Stockage :** entreposer dans l'emballage d'origine non ouvert, entre 15 °C et 25 °C, dans un espace sec et ventilé. Garder à l'abri du soleil jusqu'à utilisation.

**Péremption :** 12 mois, si entreposé conformément aux instructions. L'exposition à des températures élevées diminue la durée de vie.

### 7. Précautions

Veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Tenir à l'écart des enfants. Les nettoyants recommandés sont le détergent Firestone Cleaner suivi d'eau savonneuse.

# Fiche Technique

---

*Ce document remplace toutes les versions distribuées précédemment. Cette fiche technique vise à fournir des informations sur le produit Firestone sur la base des dernières connaissances et expériences associées à ce dernier. Elle est sujette à modifications sans préavis (vérifier auprès du site Web Firestone pour consulter la version la plus récente du document). Les valeurs ci-dessus sont basées sur des échantillons et peuvent varier selon les tolérances applicables. Firestone s'engage à fournir des matériaux de qualité répondant aux spécifications publiées par Firestone. Aucun représentant Firestone n'est autorisé à modifier cette clause.*